



Menadżer Koloru

- Kompaktowe urządzenie "all in one" e-STUDIO287cs/347cs/407cs klasy A4 wyposażone w technologię kontrolera e-BRIDGE X gwarantujące szybkość pracy do 40 stron na minutę w kolorze.
- Wysoka jakość prac i zachwycające kolory w połączeniu z łatwością użycia.
- Zaawansowana technologia zabezpieczeń z wykorzystaniem dysków serii SECURE WIPE TECHNOLOGY z bezstratnym szyfrowaniem danych AES256 bitów.
- Czytelny, ruchomy panel dotykowy oraz intuicyjne menu zapewnią prosty i szybki dostęp do zaawansowanych funkcji urządzenia.
- Niski poziom konsumpcji energii gwarantujący ekonomiczne jak i ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu.

e-STUDIO287cs
e-STUDIO347cs
e-STUDIO407cs



SAP® Printer Vendor Solution



 e-STUDIO287cs e-STUDIO347cs e-STUDIO407cs					
Cechy ogólne	Prędkość kopiowania i drukowania Czas nagrzewania Format i gramatura papieru Standardowa pojemność papieru Dupleks Wewnętrzna taca odbiorcza Typ kontrolera Panel sterowania Pamięć Interfejsy Wymiary i waga Zestaw startowy	Kolor: 28/ 34/ 40 str./ min.; B&W: 28/ 36/ 40 str./ min.; Okolo 60 sek. Kasety: A5 - A4, 64 - 220 g/m² Podajnik ręczny: A6 - A4, 64 - 250 g/m² Baner o wymiarach do 216 x 1321 mm, 64 - 128 g/m² Kasety: 1x530 arkuszy; Podajnik ręczny: 100 arkuszy Maksymalnie do 2630 arkuszy A5 - A4, 64 - 220 g/m² 500 arkuszy Toshiba e-BRIDGE 9" (22,8 cm) kolorowy panel dotykowy LCD Dysk twardy Toshiba SECURE: 160 GB; Pamięć operacyjna: 2 GB 10/100/1000BaseT (w tym IPv6), High-Speed USB 2.0 WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 b/g/n), szer. 522 mm x głęb. 604 mm x wys. 811 mm, ok. 51 kg Tonery oraz bębny	OPCJE MODUŁ KASETY MY-1045 Kaseta o pojemności 530 arkuszy, A5 - A4, 64 - 220 g/ m² 522 x 485 x 136 mm (szer. x gł. x wys.), okolo 7,3 kg PODAJNIK DUŻEJ POJEMNOŚCI (LCF) KD-1040 Pojemność 2000 arkuszy, (1 kaseta) A4, 64 - 220 g/ m² 705 x 758 x 404 mm (szer. x gł. x wys.), okolo 29 kg FINISZER WEWNĘTRZNY MJ-1038 1 taca odbiorcza, pojemność 500 arkuszy, zszywacz jednopozycyjny, do 50 arkuszy A5 - A4, 64 - 104 g/ m² (w trybie zszywania) 387 x 566 x 215mm (szer. x gł. x wys.), okolo 8,3 kg ZSZYWACZ OFF-LINE MJ-1039 zszywacz do 20 arkuszy zszywanie jednopozycyjne PODSTAWA Z KÓLKAMI (CASTER) GR-1170 stabilizacja urządzenia 795 x 765 x 132 mm (szer. x gł. x wys.), okolo 14,7 kg DYSTANS (SPACER) GR-1160 522 x 485 x 136 mm (szer. x gł. x wys.), okolo 5,3 kg		
Drukowanie	Rozdzielczość Języki opisu strony Wspierane systemy operacyjne Tryby koloru Ustawienia koloru Ustawienia drukowania	600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (dla sterownika PS, 1 bit) XPS, PCL6, Emulacja PostScript3 Windows 8/ 7/ Vista/ XP/ Server 2008/ Server 2003 (32/ 64 bity), Windows Server 2008 R2/ Server 2012 (64 bity), Mac OS X 10.2 - 10.8, Linux/ Unix, Citrix, Novel Netware (NDPS), SAP, AS/400; Kolor, Twin kolor, skala szarości, czarno-biały Jasność, nasycenie, kontrast, balans kolorów Zarządzanie profilami ICC Uniwersalny sterownik, predefiniowane szablony drukowania, wtyczki (plug-in) do sterownika, wydruk z USB			
Skanowanie	Rozdzielczość Prędkość skanowania Podajnik dokumentów Tryby skanowania Formaty plików Funkcje skanowania	Maksymalnie 600x600 dpi Kolor, b&w: 40 obr./ min. (300 dpi) Jednostronnie: maks. 100 arkuszy, A6 - A4, 60 - 105 g/m² Dwustronnie: maks. 100 arkuszy, A5 - A4, 60 - 105 g/m² Auto-kolor (ACS), kolor, skala szarości, czarno-biały JPEG, TIFF/ XPS/ PDF jedno i wielostronicowy, zabezpieczony PDF (Secure PDF), skompresowany PDF (Slim PDF), przeszukiwalny PDF PDF/A, (i inne edytowalne formaty jak DOCX, XLSX, RTF, TXT)¹⁾ Skanowanie do USB, Skanowanie do e-mail, Skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokalnie) , Skanowanie Web Services (push/ pull), Skanowanie na skrzynkę (e-Filing), Skanowanie z Metadanymi ¹⁾, WIA, TWAIN, Skanowanie do skrzynek (e-Filing), WS	POZOSTAŁE OPCJE STOLIK MH-3400 KARTA FAKSU GD-1340EU MODUŁ WI-FI GN-1060 AKTYWATOR IPSec GP-1080 AKTYWATOR CZCIONEK UNICODE GS-1007 AKTYWATOR NADPISYWANIA DANYCH GP-1070 AKTYWATOR METASCAN GS-1010 e-BRIDGE RE-RITE GB-1280 e-BRIDGE ID GATE TWN3xx/TWN4xx		
Kopiowanie	Rozdzielczość Czas pierwszej kopii Zoom Tryby kopiowania Ustawienia koloru Ustawienia kopiowania	Skanowanie: maksymalnie 600x600 dpi, Drukowanie: 600x600 dpi, Kolor & B&W: okolo 13 sekund 25 - 400% Tekst, Tekst/ Fotografia, Fotografia, Z wydruku, Mapa, Z wygładzaniem Nasycenie, odcień, balans kolorów, regulacja RGB, predefiniowanych ustawień ("one-touch") Elektroniczne sortowanie, kopiowanie dokumentów (ID copy), usuwanie krawędzi zewnętrznych, tryby 2 w 1/ 4 w 1			
Faksowanie ¹⁾	Protokoły komunikacyjne Szybkość transmisji Kompresja Sterowniki Dystrybucja faksów odbieranych	Super G3, G3, Faks Internetowy T.37 Okolo 3 sekund na stronę JBIG, MMR, MR, MH Sterowniki dla Windows 8/ 7/ Vista/ XP/ Server 2008/ Server 2003 (32/64 bity), Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bity) do katalogów udostępnionych (SMB, FTP, IPX), e-mail, e-Filing	¹⁾ opcja		
System i bezpieczeństwo	Zarządzanie urządzeniem Cechy systemu Bezpieczeństwo	Oprogramowanie e-BRIDGE Fleet management ¹⁾ - zaawansowane oprogramowanie dla IT oraz Help Desk pozwalające na zdalną administrację, konfigurację oraz zarządzanie TopAccess - zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzenia, e-Filing - przechowywanie i edycja prac na chronionym dysku urządzenia z wydrukiem prac na żądanie, dystrybucja dokumentów, przechowywanie zadań w folderach użytkowników (1 skrzynka publiczna, 200 skrzynek użytkowników), 12060 szablonów do przechowywania spersonalizowanych ustawień lub obiegu dokumentów), podgląd dokumentów skanowanych i faksowanych, drukowanie z pamięci USB, skanowanie na pamięć USB, przetwarzanie w czasie drukowania (RIP while Print), e-BRIDGE Open Platform ¹⁾, pomijanie prac, Embedded Web Browser - wbudowana przeglądarka stron www dostępna poprzez panel urządzenia. Zarządzanie rolami użytkowników (Role Based Access), wsparcie dla LDAP, 1000 kodów departamentowych i 10000 kodów użytkowników, czytniki kart zbliżeniowych ¹⁾, szyfrowanie danych - AES256 bitów z dyskiem SECURE Toshiba, filtrowanie adresów IP i MAC oraz portów, wsparcie protokołów SSL oraz IPSec ¹⁾, wsparcie dla IEEE802.1x, zgodność z IEEE2600.1 ¹⁾, skanowanie do zabezpieczonego PDF.	┌ └ ┌ └		

Wszystkie dane dot. wydajności i pojemności podane są dla formatu A4 o gramaturze papieru 80 g/ m².

TOSHIBA TEC POLAND SA

UL. MINERALNA 15A, 02-274 WARSZAWA
TEL. +48 22 53 60 600 • FAX +48 22 831 73 79
INFO@TOSHIBATEC-TTP.COM
WWW.TOSHIBA-TTP.COM

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

TOSHIBA TEC POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i dokonywania zmian technicznych bez uprzedzenia.